

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa w firmie leasingu operacyjnego z opcją prawa wykupu, fabrycznie nowego roku produkcji 2025 (dopuszcza się nowy 2024) samochodu asenizacyjnego

Przedmiot zamówienia ponadto obejmuje:

- ubezpieczenie pojazdu w zakresie OC, NNW, AC
- rejestracja samochodu
- dostarczenie samochodu do siedziby Zamawiającego
- przeszkolenie operatora

Przeznaczenie samochodu

Samochód asenizacyjny ma być przeznaczony do opróżniania i transportu nieczystości płynnych z przydomowych zbiorników przydomowych ponadto ma służyć do udrażniania sieci kanalizacyjnej,

Warunki leasingu

- Pierwsza wpłata (czynsz inicjalny) w wysokości 20 % wartości przedmiotu zamówienia płatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy leasingowej
- Okres leasingowy 47 miesięcy
- Wykup – 5 % wartości nowego pojazdu
- Harmonogram spłat wg WIBOR 1M

Dane techniczne i inne wymagania dotyczące samochodu:

Lp.	Opis techniczny pojazdu ssąco-płuczącego służącego do udrażniania sieci kanalizacyjnej, odprowadzenia nieczystości ze zbiorników bezodpływowych
	Opis podwozia samochodu ciężarowego
1	Podwozie samochodu ciężarowego fabrycznie nowe rok produkcji 2025 (dopuszcza się nowy 2024)
2	Kabina 3 osobowa kolor biały dopuszczalna masa całkowita 18t
3	Lampa ostrzegawcza belkowa LED umiejscowiona na dachu kabiny
4	Moc silnika min 235 KW (320KM)
5	Rozstaw osi 3800mm-4000mm
6	Norma spalin Euro 6
7	Skrzynia biegów automat lub zautomatyzowana
8	PTO od silnikowa przystosowane pod hydraulikę
9	Główny zbiornik paliwa min. 250l, zbiornik AdBlue min. 50 l
10	Oś przednia 9t, oś tylna 13t
11	Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej
12	Układ hamulcowy EPB z ABS i ASR
13	Zamek centralny z pilotem
14	Wydech spalin skierowany do góry
15	Przygotowanie do alkomatu z blokadą rozruchu silnika
16	Kolumna kierownicza regulowana dwupłaszczyznowo
17	Felgi stalowe min. 22,5 cala

18	Tempomat
19	Sygnal ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego
20	Klimatyzacja
21	Akumulatory, 2 x 12 V/170Ah, alternator 28V/100A
22	Ogranicznik prędkości 90 km/h
23	System stabilizacji toru jazdy
24	Apteczka ,gaśnica ,trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe, zestaw naprawczy, kamizelki odblaskowe, pokrowce na fotele
	Zabudowa
1	Zbiornik ze stali węglowej o grubości min. 5 mm, dwukomorowy , cylindryczny mocowany elastycznie do ramy pośredniej, o pojemności 10 000 l z podziałem 2000 l z wodą czystą, 8000 l ścieki/osad. Kolor zbiornika niebieski, RAL do uzgodnienia.
2	Pierścienie wzmacniające zbiornik zabudowy umieszczone na zewnątrz beczki.
3	Zbiornik wyposażony w falochron umożliwiający drożność przesuwania się osadu przy opróżnianiu beczki.
4	Płynowskazy rurowe pionowe bądź wziernikowe wskazujące ilość wody czystej i ilość ścieków, wyskalowane 0%, 25%, 50%, 75%, 100% , zabezpieczone przed uszkodzeniem (osłonięte) z możliwością czyszczenia bez demontażu z zaworem kulowym u dołu.
5	Dennica tylna otwierana i ryglowana hydraulicznie.
6	Zbiornik opróżniany za pomocą siłownika kiprującego kąt unoszenia min 40°
7	Króciec ssąco – spustowy mechaniczny na dennicy tylnej, DN 100 z ociekaczem wykonany ze stali kwasoodpornej.
8	Dodatkowy zawór mechaniczny DN100 na dennicy tylnej do zrzutu ścieków.
9	Napęd hydrauliczny z przystawki PTO odsilnikowej umożliwiający pracę pompy ssącej i ciśnieniowej równocześnie
10	Pompa wodna nurnikowa o wydatku min. 200l/min 150bar z zabezpieczeniem przed suchobiegiem
11	Pompa ssąca krzywkowa o wydatku min. 1800 m3/h chłodzona powietrzem
12	System zaworów odcinających zabezpieczających kompresor przed zalaniem w tym: zawór motylkowy sterowany pneumatycznie zabezpieczający w czasie jazdy kompresor przed zalaniem, zawór kulowy, odstojnik.
13	Kołowrót transportowy hydrauliczny na wąż ssący DN100 o długości min. 15mb ,umiejscowiony bocznie po prawej stronie zbiornika z ewentualną możliwością bocznego odchylenia roboczego
14	Bęben z węzłem ciśnieniowym ¾ cala o długość min. 80 mb zasilany hydraulicznie z ręcznym bądź automatycznym układaczem węża (wałki teflonowe).
15	Sterowanie zabudową manualne schowane w skrzynce zamykanej wykonanej z aluminium , lub stali nierdzewnej (umiejscowione po prawej stronie). Oświetlenie skrzynki wewnętrzne. Funkcje: -star stop pompa wodna -star stop pompa ssąca -sterowanie kołowrotem na wąż ssący i ciśnieniowy -licznik motogodzin pompa wodna -licznik motogodzin pompa ssąca -wyłącznik awaryjny -otwieranie i zamykanie dennicy -kiprowanie zbiornika
16	Oświetlenie pojazdu w postaci halogenów LED umieszczonych na dennicy i po dwa halogeny LED po prawej i lewej stronie beczki.
17	Uchwyty na zbiorniku umożliwiające przewożenie węża ssawnego o długości 2x5mb DN100. Dwa uchwyty na dennicy i trzy uchwyty po stronie przeciwnej kołowrotu transportowego ssącego. Wykonane ze stali kwasoodpornej.
18	Mocowanie na 5 szt. pachołków ostrzegawczych po lewej stronie pojazdu od strony dennicy.

19	Skrzynka zlewowa umożliwiająca przepłukiwanie akcesoriów wod-kan.
20	Imadło
21	Pojemnik na wodę i mydło w płynie zabudowane w skrzynce zamykanej z aluminium lub stali kwasoodpornej
22	Kamera cofania zamontowana na dennicy.
23	Standardowe akcesoria 4 szt. dysz, pistolet natryskowy z lancą, wąż ssący 2x5mb DN100, pachotki ostrzegawcze 5szt., wąż do napełniania zbiornika wody
24	Gwarancja na podwozie 36 miesięcy
25	Gwarancja na zabudowę 36 miesiące
26	Instrukcje obsługi podwozia i zabudowy w j. polskim
27	Skrzynki narzędziowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej umieszczone wzdłuż beczki – (2-3 szt.) z zabezpieczeniem na kłódkę
28	Szkolenie operatorów w siedzibie Spółki